B2 SERIES

オフィス用と自宅どちらでも 使えるユーティリティーモデル





- ⊙ ウルトラスリム
- ◉ 目にやさしいローブルモード&フリッカーフリー
- **◇ VESAマウントサポート**
- **▶** VGA, HDMI1.4
- ⊙ 3辺フレームレスデザイン

















IPSパネル採用

すべての表示位置から一貫した画質と色を維持しながら、178/178度の表示角度を提供します。また、色の均一性を損なうことなく、ほぼすべての角度から表示できます。





3辺フレームレスベゼル

左右上部の3辺フレームレスを実現。省スペースにも貢献し、美しい外観を実現しています。





ウルトラスリム

ミニマルでスリムな本体の薄さを実現しており、作業環境のスペースを増やし、場所を取らずデスク上に溶け込みます。また、本体が軽量な為、移動を簡単に行えることも特徴です。





ローブルーモード

目に有害とされているブルーライトの波長を、4段階で調整。長時間プレイで目を酷使することの多いユーザーの目をサポートする機能です。





フリッカーフリー

長時間使用するユーザーにとって、目へのダメージは深刻で欠かせない問題となっています。特に低輝度環境において、不快感、頭痛、眼精疲労を引き起こす可能性がある為、内部機能でフリッカーを防止する機能を備えています。







VESAマウント

VESAマウント 100×100 mmを採用。サードパーティ製のアクセサリと組み合わせて、好きな場所に配置できます。



ダイナミックコントラスト比(DCR)

非常に高いダイナミックコントラスト比 (20000000:1) によって、暗い影像でもディテールまではっきり表現します。



Screen Plus

AOCから無償提供をしているスクリーンプラスソフトを使用することで、モニターのレイアウトを分割、カスタマイズ、整理ができる様になります。一度に複数のウィンドウのサイズを変更して表示することにより、マルチタスクを簡単に行えるようになります。





e-Saver

PCの電源がオンの時、オフの時、スリープ状態の時、スクリーンセーバーモードになった時のモニターの動作を設定することができます。ユーザーの使用スタイルに合わせた省電力設定が可能です。



i-Menu

AOCから無償提供しているi-Menuソフトを使用することで、マウスを使用してモニター画面上からOSDメニューの設定ができる様になります。



多様なデバイスとの適合性

HDMIはブルーレイやコンソールゲームなど家庭に普及している様々なデバイスとの接続が可能です。

▶ 仕様

型番	24B2XH/11
UPCコード	846785002521
パネル	23.8" (IPS)
画素ピッチ(mm)	$0.2745 (H) \times 0.2745 (V)$
有効表示領域(横×縦)(mm)	527.04 (H) × 296.46 (V)
輝度(通常)	250 cd/m²
コントラスト比	1000 : 1 (通常) / 20 Million : 1 (DCR)
最大応答速度	8ms (GtG (BW))
視野角	178° (H) / 178° (V) (CR > 10)
色域	NTSC 90% (CIE1976) / sRGB 106% (CIE1931)
色精度	-
推奨解像度	1920 $ imes$ 1080 @ 75Hz – HDMI,
	1920 $ imes$ 1080 @ 60Hz – VGA
最大表示色	約1677万色
入力端子	VGA $ imes$ 1, HDMI 1.4 $ imes$ 1
HDCPバージョン	1.4
USBハブ	N/A
電源	19V DC, 1.31A
消費電力(W)	19W
スピーカー	N/A
ヘッドフォン端子	Earphone
VESAマウント	100mm × 100mm
アジャスタブルスタンド	チルト:-5~20度
本体寸法(スタンドなし (縦×横×奥行)(mm)	320.94 (H) \times 539.47 (W) \times 37.6 (D)
本体寸法(スタンドあり (縦×横×奥行)(mm)	418.35 (H) × 539.47 (W) × 170.94 (D)
本体重量(スタンドなし)(Kg)	2.47
本体重量(スタンドあり)(Kg)	2.7
本体カラー	Black
適合規格z	BSMI / CE / FCC / VCCI / PSE / J-moss

Design and Specifications are subject to change without notice.

