

AOC



G2シリーズ 31.5インチ 曲面ゲーミングディスプレイ

- ▶ FreeSync Premiumテクノロジー
- ▶ 最大リフレッシュレート165Hz
- ▶ 最大応答速度1ms
- ▶ 曲面1500R、VAパネル
- ▶ HDRエフェクトモード



C32G2E

AMD
FreeSync
Premium

165Hz **1ms**


CURVED MONITOR


VA PANEL

HDR
MODE


ULTRA NARROW
BORDER


LOW INPUT LAG


LOW BLUE MODE

HDMI
FEATURES: 4K@60Hz, HDC2.1, HDR10

www.aoc.com


vision at Heart

性能



ティアリングを防ぐFreeSync Premiumテクノロジー

FreeSync Premiumテクノロジーは、最高のゲーム体験を求めるゲーマーに最適な高性能ソリューションを提供します。AMD製FreeSync対応GPUとモニターを同期させることで、ティアリングやスタッタリングなどのカクつきを抑えることができ、なめらかな映像再現を可能にします。



eスポーツプレイヤーのプロフェッショナルスタンダード

最大リフレッシュレート165Hzと最大応答速度1msを組み合わせることにより、超高速度描写で状況を素早くスムーズに認知できる様になり、プレイ精度に大きく貢献します。



より豊かなゲーム映像表現を可能にするHDR機能

RGBCMYカラーを強化し彩度と色域範囲を改善することにより、暗い映像でも黒つぶれしない表現を可能にし、明るい映像でも白飛びを抑え、ゲーム画面をよりキレイにメリハリの利いた映像として表現できる機能です。様々な映像をHDRの様に美しい描写に切り替えることができます。

※ゲーム用のHDRに対応しており、HDR10などその他の方式のHDRには対応しておりません。



没入感を高める曲面ディスプレイ、プレイ精度の向上にも貢献

湾曲した画面では、通常のフラット画面よりも映像に包み込まれる臨場感を体験でき、よりゲームにのめり込める没入感を味わうことができます。さらに、画面の左右の距離も近くなることにより、視点の移動をしても瞬時に反応できる様になり、よりすばやく状況を察知できプレイ精度の向上にも貢献します。



スリムでスタイリッシュな薄型ベゼル

左右上部のベゼルが薄い為、スペースの節約に貢献。スタイリッシュでより快適な視聴体験を可能にしています。また、左右のベゼル部分が薄い為、2台繋げたマルチディスプレイやタイリングなどにも適しています。



色彩豊かで高コントラストのVAパネルを採用

広視野角、高精細、鮮明なコントラストと豊かな色域を再現できるVAパネルを採用。



USB機器の入力速度向上機能「Low Input Lag」

マウスやキーボードなどの操作をなめらかにすることで、より思い通りのAIMを実現し、快適なゲームプレイを可能にします。FPSの照準精度向上などに役立つ機能です。




フリッカーフリーテクノロジー

長時間使用するゲームプレイヤーにとって、目へのダメージは深刻で欠かせない問題となっています。特に低輝度環境において、不快感、頭痛、眼精疲労を引き起こす可能性がある為、内部機能でフリッカーを防止する機能を備えています。



ローブルーモード

目に有害とされているブルーライトの波長を、4段階で調整。長時間プレイで目を酷使することの多いゲーマーの目をサポートする機能です。



さまざまな機器と接続可能なHDMI入力端子とDP端子

HDMIの互換性により、ゲームコンソール、ノートPC、Blu-Rayプレーヤーなど、ユーザーにとって幅広い接続オプションが利用可能になります。DisplayPortは、現在の主力接続端子であり、リフレッシュレートが向上し、ビジュアルデータに加えて高品質のオーディオを送信できます。

仕様

製品名	C32G2E
パネル種類	31.5" (VA / 1500R)
画素ピッチ(mm)	0.36375 (縦) x 0.36375 (横)
有効表示領域(mm)	698.4 (縦) x 392.85 (横)
輝度(通常)	250 cd/m ²
コントラスト比	3000 : 1 (通常) 80 Million : 1 (DCR)
応答速度	1ms (MPRT)
視野角	水平178° / 垂直178° (CR > 10)
色域	NTSC 105% (CIE1976) / sRGB 123% (CIE1931) / DCI-P3 96% (CIE1976)
推奨解像度	1920 x 1080 @ 165Hz - DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 1920 x 1080 @ 60Hz - VGA
最大表示色	16.7 Million
入力端子	VGA x 1, HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1
HDCP	HDMI: 1.4, DisplayPort: 1.4
USBハブ	なし
電源	100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz
消費電力(通常)	43W
スピーカー	なし
VESAマウント	100mm x 100mm
アジャスタブルスタンド	Tilt: -5° ~ 23°
本体寸法(スタンドなし)(mm)	425.5 (縦) x 709.9 (横) x 87.2 (奥行)
本体寸法(スタンドあり)(mm)	524.4 (縦) x 709.9 (横) x 244.9 (奥行)
本体重量(スタンドなし)(kg)	5.75
本体重量(スタンドあり)(kg)	7.1
本体カラー	Black & Red
適合規格	RoHS2 / J-Moss / VCCI / PSE / PC3R / CE / CB